

LÍNEA AGRO



TANQUES VERTICALES

- Tanques fabricados con polietileno de alta densidad
- En una sola pieza, sin costuras ni soldaduras
- Fáciles de instalar y mantener
- Livianos y de alta resistencia al impacto
- No se oxidan
- Con exclusiva tapa a rosca
- Con aditivos anti UV que evitan la degradación solar
- Poseen alta resistencia al ataque químico
- Aptos para uso industrial y/o agrícola
- De gran capacidad de almacenamiento en poco espacio

Capacidad (L)	Altura (cm)	Diámetro (cm)
2750	108	144
5750	190	206
8000	255	206
11000	297	250
16000	315	258
26000	300	305

LÍNEA SUSTENTABLE



Capacidad (L)	Altura (cm)	Ancho (cm)
150	93	61



TANQUES ENOLÓGICOS



TANQUES HORIZONTALES

- Cónicos con patas autoportantes
- Producto diseñado para ser transportado, ya sea adaptándose a un carro de transporte o a una camioneta o camión



Capacidad (L)	Altura (cm)	Diámetro (cm)
400	100	95
1100	108	108
2000	184	132
3000	260	158
5000	300	145
6000	330	210
8000	300	206

Aptos para: Agua, Gasoil, Agroquímicos, Fertilizantes, Vino, Mosto, Biodiesel, etc.

Consulte en WWW.TINACOS.COM las tablas de resistencia química para el polietileno de alta densidad

BIODIGESTORES



Capacidad (L)	Altura (cm)	Ancho (cm)	Modelo
170	98	60	CONICA
130	114	60	PLANA

CÁMARA PARA 24 PERSONAS



CÁMARA PARA 12 PERSONAS



CÁMARA PARA 6 PERSONAS



¡IMPORTANTE!

- Realizar una concretación en un 40mm no mayor a 10 cm
- Realizar un fondo de transpiración o terrón de arena sobre la tapa de Purificación
- Realizar el espacio comprendido entre la cámara y el terreno con hormigón celular, simultáneamente agregar agua en el interior de la cámara. En caso de suelos compactos se deberá realizar el relleno con hormigón y armadura de 4.7. El espesor del relleno deberá superar los 5 cm.

Modelo	Altura (cm)	Diámetro (cm)
PARA 24 PERSONAS	120	93
PARA 12 PERSONAS	138	114
PARA 6 PERSONAS	108	144

Todos los modelos que conforman el sistema son a modo ilustrativo y de propiedad de Tinacos SA, al usar los productos puede haber alguna alteración de manera propia.

TANQUE MULTICAPA ARENA

TOTALMENTE EQUIPADO



NIVEL DE PROTECCIÓN DEL AGUA



VALVULA Y FLOTANTE



AERADOR



BRIDA



consultas@obraplus.com 0800 888 7500

SEGUINDOS /TanquesTinacos

SEPTITANK

VISITA TINACOS.COM

LINEA HOGAR



MULTICAPA CUADRADO

- El tanque con menor altura del mercado
- Fácil de pasar por una abertura
- Sencillo de vaciar
- Aprovecha los ángulos
- Economiza la Mano de Obra

Capacidad Lit.	Altura Cm.	Lado Cm.
600	60	120
1000	90	120



MULTICAPA CHATO

- Selección arquitectónica
- Mayor espacio y menor altura
- Fácil de vaciar
- Economiza la Mano de Obra

Capacidad Lit.	Altura Cm.	Lado Cm.
600	70	122
1100	90	135



MULTIPROPÓSITO

- Chivales de la falta de agua y falta de presión
- Se utiliza bajo mesadas y escaleras
- Trabaja como adicional al tanque elevado
- Fácil de mantenimiento y control
- Y muchas otras posibilidades de uso

Capacidad Lit.	Altura Cm.	Lado Cm.
100	40	62
150	90	56
180	80	62



CISTERNA MULTICAPA



RECOMENDACIONES DE MONTAJE DE CISTERNAS

- Colocar el espacio comprendido entre la cisterna y el terreno con el terrazo fresco, simultáneamente agregar agua en el interior

TANQUES DOMICILIARIOS



MULTICAPA NEGRO

MULTICAPA ARENA

MULTICAPA ALTA IMPACTO



TANQUES MULTICAPA NEGRO | ARENA | ALTO IMPACTO

Capacidad Lit.	Altura Cm.	Lado Cm.
400	85	83
600	111	94
850	115	104
1100	130	116
2750	192	144

PROVISTOS DE EQUIPAMIENTO COMPLETO




INSTRUCCIONES PARA EL CORRECTO MONTAJE DE LOS TANQUES TINACOS




- El tanque debe apoyarse sobre una superficie plana, nivelada de igual o mayor tamaño del diámetro del producto. NO debe apoyarse sobre patines, viguetas o maderas. Las perforaciones deben realizarse ÚNICAMENTE con nuestra herramienta y de acuerdo a las instrucciones. El tanque posee perforación lateral de llenado y de descarga de agua. NO PERFORAR sobre la perforación existente. NO utilizar herramientas cortapuntas.

NUNCA se debe perforar la BASE del tanque

BASES RECOMENDADAS



CERTIFICACIONES INTERNACIONALES DE LA MATERIA PRIMA



Colocación

Producto

Capacidad

TANQUE MULTICAPA CÓNICO

SISTEMA DOBLE TAPA, A LA TAPA PRINCIPAL SE LE SUMA UNA TAPA A ROSCA MEJORANDO SU LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

- INTEGRACION
- SUPERFICIE AUTO LIMPIE
- FILTRO DE LUZ SOLAR ANTIBACTERIA
- RESISTENCIA QUÍMICA Y PROTECCIÓN UV



LIVIANOS, FÁCIL DE TRANSPORTAR, ALMACENAR Y DE INSTALAR

APARTE DE LA LINEA TANTO DESTINADOS PARA USO EN DOMICILIO

MULTICAPA CÓNICO

Capacidad Lit.	Altura Cm.	Diámetro Cm.	Diámetro Base Cm.
600	105	88	115

LINEA CARCASAS + FILTROS



CARCASAS + FILTROS



CARBÓN ACTIVADO
Filtra cloro, gustos y olores.



SAL DE POLIFOSFATO
Reduce la formación de sarro.



REPUESTO DE SEDIMENTOS
Filtra sedimentos.



consultas@obraplus.com 0800 888 7500

SEGUINOS /TanquesTinacos

VISITA TINACOS.COM